




2026 M. TARPTAUTINIS TERASŲ MONTAVIMO VADOVAS



MONTAVIMO PATARIMAI

Įrenginėjant „Trex Transcend®“ ir norint perteikti egzotišką tropinių spalvų terasos grožį, užtenka sumaišyti lentas.



Norėdami pradėti projektuoti terasą, darbo vietoje sumaišykite visas tropinių spalvų lentas.



Pradėkite jas dėlioti į eilę, kaitaliodami tamsią ir šviesią spalvas, kad lengviau įsivaizduotumėte galutinį vaizdą. Pamatysite, kad spalvų įvairovė lenta po lentos sukuria sodrų, atsitiktinį raštą, pilną šviesių ir tamsių spalvų.



Toliau maišykite lentas, kad visa terasa būtų patrauklus šviesių ir tamsių tonų derinys.

TRUMPASIS INFORMACINIS VADOVAS

Derinamos spalvos / spalvų variacijos

Montuojant visas „Trex“ terasines lentas, ypač „Trex Transcend Tropicals“, rekomenduojama sumaišyti visas lentas darbo vietoje, kad būtų sukurtas patrauklus šviesių ir tamsių atspalvių derinys.

Oro temperatūra montuojant

Būtinai montuokite rekomenduojamoje oro temperatūroje, kad būtų atsižvelgta į „Trex WPC“ lentų plėtimąsi ir susitraukimą.

Lentų galų nupjovimas

Prieš montuojant „Trex“ terasines lentas jų galus reikia nupjauti, kad jie būtų statūs. Žr. 16 psl., kuriame pateikiama papildoma informacija.

Reikalavimai tarpams tarp sijų

„Trex“ terasoms reikia skirtingo sijų išdėstymo, atsižvelgiant į apkrovą arba terasos lentų kryptį. Žr. 11 psl., kuriame pateikiama papildoma informacija.

Tarpų tarp lentų reikalavimai


Montuojant „Trex“ terasas, reikia formuoti tarpus tarp lentų, kad būtų palikta pakankamai vietos plėtimuisi ir susitraukimui. Žr. 15–17 psl., kuriuose pateikiama papildoma informacija.

Specialūs reikalavimai naudojant „Trex Hideaway®“ su besiribojančiomis terasų lentomis

Naudojant bet kurios rūšies universalius paslėptus tvirtinimo elementus „Trex Universal Hidden Fasteners“ ten, kur susijungia dviejų terasų lentų galai (besiribojantys galai), labai svarbu šiuos tvirtinimo elementus naudoti tinkamai. Žr. 21 psl., kuriame pateikiama papildoma informacija.

REIKIA PAGALBOS?

„Trex“ siūlo daugybę vertingų šaltinių, kurie padės atsakyti į jums rūpimus klausimus ar išspręsti problemas, pavyzdžiui, rasti garantijos informaciją. Papildomos pagalbos ieškokite:




Šis simbolis  rodo, kad tekstas tęsiasi kitame puslapyje.

LAIKYMAS DARBO VIETOJE


APSAUGA NUO DRĖGMĖS

VISADA uždenkite terasų lentų gaminius, net ir montavimo vietoje, kol jie bus paruošti montuoti, kad apsaugotumėte juos nuo drėgmės. Jei dėl drėgmės vis tiek atsiranda tanių (rudų dėmių), nuplaukite juos nuo lentų.



LAIKYMO REIKALAVIMAI

Laikykite terasų lentas ant lygaus paviršiaus ir VISADA naudokite tinkamas atramas. NELAIKYKITE tiesiai ant žemės. Kraunant Transcend terasinių lentų paketus, atramos turi prasidėti maždaug 254 mm nuo kiekvieno galo („Enhance“ lentoms – maždaug 457 mm nuo kiekvieno galo) ir būti išdėstytos maždaug 0,61 m atstumu. Be to, atramos turi būti išdėstytos vertikaliai / statmenai terasinėms lentoms. Atitinkamai sureguliuokite atramas, jei gaminių pakuotės yra nepritvirtintos. (SVARBU: ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD ESANT ŠIEMS AUKŠČIAMS TURI BŪTI UŽTIKRINTAS TINKAMAS ATSTUMAS TARP ATRAMŲ). Kai kraunate kelias pakuotes, užtikrinkite, kad atramos per kiekvieną paketą eitų vertikaliai žemyn.



* „Enhance“ terasoms ir 14 mm × 184 mm bei 14 mm × 288 mm gaminiams:
didžiausias paketo aukštis – 12 pakuočių.
„Transcend“ terasos:
didžiausias paketo aukštis – 14 pakuočių.


„Trex“ IR STATINĖ ELEKTRA

Nors tai nėra dažnas reiškinys, tačiau sauso klimato zonose arba tose vietose, kur sausas vėjas ir dulkių nešamos dalelės nugula ant terasų paviršių, ant vaikščiojimo paviršių gali atsirasti statinė elektra. Statinė elektra gali susikaupti ant žmonių, vaikščiojančių per terasą, įskaitant „Trex“ lentas, ir sukelti nedidelę statinę iškrovą palietus įžemintą metalinį paviršių, pvz., turėklus, duris ir pan.


Šią būseną galima ganėtinai sumažinti naudojant gaminį „ACL Staticide®“. Išbandyti du gaminiai: „General Purpose Staticide®“ ir „Heavy Duty Staticide®“. Abu jie veiksmingai sumažina „Trex“ terasų paviršių statinę elektros krūvį. Užtepkite nemažą kiekį šluoste ant sauso terasų paviršiaus ir leiskite išdžiūti. Nereikia plauti ar skiesti. Gaminiai netoksiški, nedegūs, nedažantys (nekeičia terasų paviršiaus spalvos), visiškai biologiškai suyrantys ir saugūs naudoti. Gaminio pagrindą sudaro vanduo, todėl po lietaus ar esant kitoms oro sąlygoms gali prireikti jį padengti antrą kartą. Laikui bėgant statinio krūvio poveikis natūraliai išsisklaidys ant terasos paviršiaus. Daugiau informacijos apie gaminį rasite interneto svetainėje <https://www.aclstaticide.com/categories/anti-static-coatings>

ORO TEMPERATŪRA MONTUOJANT

Jei lentos buvo laikomos šaltoje aplinkoje arba yra montuojamos vietose, kuriose per parą gali įvykti dideli temperatūros pokyčiai, PRIEŠ montuojant geriausia lentas išdėlioti ant karkaso (NETVIRTINTI IR NEPJASTYTI), kad lentos prisitaikytų prie esamos temperatūros.




REIKIAMI ĮRANKIAI



Įžambinio pjūklo diskas



„Trex“ griovelių
frezavimo antgalis



„Trex“ griovelių freza



Standartinis
elektrinis grąžtas



Peiliai su karbido antgaliais
(rekomenduojama su
40 ar daugiau dantukų)

SAUGA



Ilgos rankovės



Apsauginiai akiniai



Pirštinės



Kaukė nuo dulkių

PASTABA.

» Prieš montuodami visus terasinių lentų gaminius visada susipažinkite su vietos saugos taisyklių reikalavimais.

„Trex“ terasos

- » Montuojant visas „Trex“ terasines lentas, ypač dryžuotas, rekomenduojama sumaišyti visas lentas darbo vietoje, siekiant užtikrinti patrauklų šviesių ir tamsių atspalvių derinį. Daugiau informacijos rasite vidinėje viršelio pusėje.
- » Norėdami papildomai apsaugoti medinį karkasą, naudokite juostą „Trex® Protect® Joist and Beam Tape“ ant sijų, šoninių sijų ir atraminės sijos, kad išvengtumėte medienos puvinio. Daugiau informacijos rasite svetainėje trexprotect.com.
- » Kaip ir daugelis kitų lauko paviršių, pavyzdžiui, betonas, asfaltas, paplūdimio smėlis, medinės terasos, kitų prekių ženklų kompozitinės terasos ir pan., „Trex“ terasos gali įkaisti dėl oro sąlygų ir saulės poveikio. Tokiomis dienomis rekomenduojama vengti ilgalaikio odos sąlyčio su terasos paviršiumi ir ypač saugoti mažus vaikus bei specialiųjų poreikių turinčius asmenis. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad kuo tamsesnė spalva, tuo labiau terasa įkais. Šiltesnio klimato zonose vartotojams vertėtų rinktis šviesesnes spalvas arba gaminius su šilumą mažinančia technologija („SunComfortable™“).

„Trex“ turėklai

- » „Trex Signature“ turėklai pagaminti taip, kad juos būtų galima montuoti paliekant ne didesnę nei 1,83 m arba 2,44 m tarpą TARP STULPŲ.
- » Numatykite stulpų vietas prieš montuodami terasą. Daugeliu atvejų stulpai paprastai įrengiami prieš montuojant terasas.
- » Kai stulpai statomi ant laiptų, LABAI SVARBU suplanuoti atstumus tarp stulpų atsižvelgiant į turėklų ilgį ir laiptų kampą. Esant nominaliajam 1,83 m ir 2,44 m ilgio laiptų turėklų ilgiui, atstumai tarp laiptų stulpų (matuojant horizontaliai) dėl laiptų kampo bus mažesni nei 1,83 m arba 2,44 m.
- » Laužavietės vieta: laužavietę rekomenduojama įrengti ne per arti turėklų, kad jie nebūtų pažeisti. Rekomenduojama palikti 45,7-76 cm oro tarpą – dėl papildomos informacijos kreipkitės į laužavietės gamintoją, kad išvengtumėte turėklų apanglėjimo ar dėmių atsiradimo.

PRIEŠ montuodami „Trex“ terasas perskaitykite atskiras instrukcijas, pridedamas prie „Trex“ turėklų gaminių.

„Trex“ apšvietimas

- » Suplanuokite apšvietimo vietas, maitinimo šaltinį, laikmatį ir reguliatorių. Jie turėtų būti pasiekiami, kad prireikus būtų galima atlikti priežiūros darbus.
- » Laidus montuokite prieš montuodami terasą ir turėklus.
- » **NETIESKITE** elektros laidų tarp sijų ir terasos lentų.

PRIEŠ montuodami „Trex“ terasas arba turėklų gaminius perskaitykite atskiras instrukcijas, pridedamas prie „Trex“ apšvietimo gaminių.

Sūkurinių vonių, vazonų ir sėdimųjų baldų įrengimas

- » Jei reikia, iš anksto suplanuokite tinkamą sijų išdėstymą. (Tai ypač svarbu, jei bus montuojama sūkurinė vonia.)

Židinių ir (arba) ugniakurų įrengimas ant „Trex“ terasų



- » Išsiaiškinkite, ar ugnis bus kūrenama dujomis, ar mediena. (*Pastaba. Dauguma „Trex“ nuotraukose pavaizduotų ugniakurų yra dujiniai.*)
- » Dujiniai ugniakurai montuojami išpjaunant angą „Trex“ terasoje. **Jų negalima montuoti ant „Trex“ terasinių lentų.** Po ugniakuro įrengiama ugniai atspari medžiaga, o apsauginė „sienelė“ iš akmens ar kitos ugniai atsparios medžiagos įrengiama taip, kad ugniakuras laiktųsi vietoje ir taip pat apsaugotų terasą nuo karščio.
- » Jei ugniakuras kūrenamas mediena, jo nerekomenduojama montuoti ant „Trex“ terasinių lentų, nebent tarp terasos ir ugniakuro būtų nedegi ir nuo karščio apsauganti užtvara. Mediena kūrenami ugniakurai gali pažeisti terasą dėl didelio karščio, sklindančio nuo ugniakuro dugno, ir (arba) „šaudančių“ žarijų, krentančių ant terasos.

Pastogės montavimas ant „Trex“ terasų



- » Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytą informaciją. Montuojant „Trex“ pastogę reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad visos apkrovos atsiranda ne dėl terasos konstrukcijos. Suplanuokite betono liejinius ir pamatus bei pritvirtinkite pavėsinę patvirtintais kaiščiais ir varžtais. Rekomenduojame terasoje įrengti apžiūros angas, kad bet kurio metu būtų galima pasiekti sraigtes jungtis.

„Trex® Pergola™“ gaminius gamina ir parduoda „Home & Leisure, Inc.“, veikianti kaip „Structureworks“, pagal prekių ženklo licencijos sutartį su „Trex Company, Inc.“. Gamintojas suteikia 25 metų ribotą garantiją.

„Trex“ gaminiai šalia selektyvinių (angl. „Low-E“) langų. Selektvinis (angl. „Low-E“) stiklas atspindi daugiau saulės šviesos. Pastebėta, kad papildomas atspindys ir stiklo įgaubtumas gali veikti kaip įgaubtasis veidrodis. Dėl šio veidrodžio efekto saulės šviesa sutelkiama į lauko objektus, įskaitant terasas ir turėklus. Todėl terasos paviršius gali itin stipriai įkaisti. Dėl šios priežasties terasos paviršius kartais gali apanglėti, pakeisti spalvą arba išsilenkti.

„TREX TRANSCEND®“, „ENHANCE®“, „SELECT®“ ir „Signature®“ TERASŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO VADOVAS

Visas išorines statybines medžiagas reikia valyti. Paprastai „Transcend“ ir „Enhance“ terasinių lentų gaminiams valyti užtenka muilo ir vandens. Papildomos informacijos rasite toliau pateiktoje lentelėje.

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Nešvarumai ir šiukšlės	Pažeistą plotą reikia nupurkšti vandens srove, kad būtų pašalintos paviršiaus šiukšlės. Šiltu muiluotu vandeniu ir minkštu šerių šepečiu pašalinkite purvą ir šiukšles nuo įspaudų rašto.
Aukšto slėgio plovimo įrenginio naudojimas (bendrieji valymo klausimai)	Purvui, betono dulkėms ar kitokio tipo statybiniam purvui pašalinti galima naudoti ne didesnį kaip 214 barų** aukšto slėgio plovimo įrenginį su ventiliatoriaus tvirtinimu / reguliavimu ir muilo dozatoriumi. Nupurkškite terasą muilu, po to švelniai nušveikite kiekvieną jos lentą minkštu šerių šepečiu. Nupurkškite ir (arba) nuplaukite kiekvieną atskirą terasos lentą naudodami antgalį ne arčiau kaip 203 mm nuo terasos paviršiaus. KRUOPŠČIAI NUPLAUKITE. Jei nešvarus valymo vanduo bus paliktas išdžiūti, ant terasos paviršiaus susidarys plėvelė.
Problemos, susijusios su betono, cemento, skiedinio ar tinko dulkėmis	Dirbdami su cementu, betonu, skiediniu ar tinku, kuo geriau apsaugokite terasą, kad ant jos paviršiaus nepatektų dulkių. Įkaitusios ar sušalpusios šios dalelės gali sukelti reakciją terasos paviršiuje ir jas bus labai sunku pašalinti. Jei dulkių patenka ant terasos paviršiaus, „Trex“ pataria naudoti „Sakrete™ Concrete Dissolver“ (www.sakrete.com/products/concrete-dissolver). BŪTINAI LAIKYKITĖS GAMINTOJO NURODYMŲ.
Kieto vandens dėmės	Kietas vanduo – tai vanduo, kuriame yra daug mineralinių nuosėdų, pavyzdžiui, kalkių, silicio dioksido ir kalcio. Vandeniui išdžiūvus, lieka nuosėdų, todėl ant paviršių lieka pastebimų dėmių. Tai ne „Trex“ gaminių defektas, o paties vandens problema. Paprastai šias nuosėdas nuo terasos paviršiaus galima nuvalyti baltuoju actu. Nuosėdas būtina nuskalauti, tačiau tam stenkitės nenaudoti kieto vandens. Jei tenka naudoti kietą vandenį, nusausinkite paviršių šluoste arba naudokite orapūtę. Kartais kieto vandens dėmėms valyti galima naudoti ir terasų atnaujinimo priemonę.
Kreidos linijos	Dauguma spalvotų kreidų yra ilgalaikės ir gali pakeisti paviršiaus spalvą. Naudokite tik „Irwin Strait-Line™“ purpurinę žymėjimo kreidą „Dust-Off Marking Chalk“, „DeWalt™“ mėlyną kreidą „Blue Chalk“ arba „DeWalt™“ ryškią oranžinę kreidą „Orange High Visibility Chalk“.
Dėl šiukšlių susidarę taninai	Visas šiukšles nuo paviršiaus pašalinkite naudodami žarną arba šluotą. Terasos paviršiui išdžiūvus, užtepkite terasų atnaujinimo priemonės* pagal gamintojo nurodymus. Terasų atnaujinimo priemonių sudėtyje yra taninus šalinančios oksalo rūgšties.
Ledas ir sniegas	Snigui nuo terasos pašalinti galima naudoti plastikinį kastuvą. Snigui ir ledui nuo terasos paviršiaus tirpdyti naudokite kalcio chloridą arba akmens druską.
Alyva, riebalai ir maistas	Visus išsiliejusius maisto produktus reikia kuo greičiau pašalinti. Norint, kad galiotų garantija dėl dėmių, paviršių reikia nuvalyti per septynias dienas. Norėdami jas pašalinti, nupurkškite vandens srove ir šiltu, muiluotu vandeniu bei minkštų šerių šepečiu išvalykite išsiliejusius skysčius iš įspaudų rašto.
Pelėsis	Jei ant terasos paviršiaus paliekami nešvarumai, pavyzdžiui, žiedadulkės ar purvas, pelėsis gali misti bioplėvele. Mitybos šaltiniui ir pelėsiui pašalinti patariame naudoti vandens žarną, šiltą, muiluotą vandenį ir minkštų šerių šepetį.



PASTABA. Statybos metodai nuolat tobulėja. Naujausių montavimo reikalavimų ieškokite adresu www.trex.com (ir savo šalyje).

„TREX TRANSCEND®“, „ENHANCE®“, „SELECT®“ ir „Signature®“ TERASŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO VADOVAS

PROBLEMA	SPRENDIMAS
„Trex“ ir statinė elektra	Nors tai nėra dažnas reiškinys, tačiau sauso klimato zonose arba tose vietose, kur sausas vėjas ir dulkių nešamos dalelės nugula ant terasų paviršių, ant vaikščiojimo paviršių gali atsirasti statinė elektra. Statinė elektra gali susikaupti ant žmonių, vaikščiojančių per terasines lentas įskaitant „Trex“, ir sukelti nedidelę statinę iškrovą palietus įžemintą metalinį paviršių, pvz., turėklus, duris ir pan. Šią būseną galima ganėtinai sumažinti naudojant gaminį „ACL Staticide®“. Išbandyti du gaminiai: „General Purpose Staticide®“ ir „Heavy Duty Staticide®“. Abu jie veiksmingai sumažina statinį elektros krūvį ant „Trex“ terasų paviršių. Užtepkite gausiai šluoste ant sauso terasinių lentų paviršiaus ir leiskite išdžiūti; plauti arba skiesti nereikia. Gaminiai netoksiški, nedegūs, nedažantys (nekeičia terasų paviršiaus spalvos), visiškai biologiškai suyrantys ir saugūs naudoti. Gaminio pagrindą sudaro vanduo, todėl po lietaus ar esant kitoms oro sąlygoms gali prireikti jį padengti antrą kartą. Laikui bėgant statinio krūvio poveikis natūraliai išsisklaidys ant terasos paviršiaus. Daugiau informacijos apie gaminį žr. https://www.aclstaticide.com/categories/anti-static-coatings
Guminiai kilimėliai	Atsargiai naudokite guminio pagrindo kilimėlius (pvz., lauko kilimėlius ir pan.), nes juose gali būti medžiagų, kurios kartais gali išblukinti arba pašviesinti terasos paviršių.
Medžiagų tvarkymas / laikymas	Laikykite terasų lentas ant lygaus paviršiaus ir VISADA naudokite tinkamas atramas. NELAIKYKITE tiesiai ant žemės. Kraunant „Trex Signature®“, „Transcend®“ ar „Trex Select®“ terasines lentas bei visus fasado gaminius / pakuotes, atramos turi prasidėti maždaug 254 mm nuo kiekvieno galo. („Enhance“ terasinėms lentoms turi prasidėti maždaug 457 mm nuo kiekvieno galo ir būti išdėstytos maždaug 0,61 m atstumu.) Be to, atramos turi būti išdėstytos vertikaliai / statmenai terasų gaminiui. Atitinkamai sureguliuokite atraminius blokelius, jei gaminių pakuotės yra laisvos. „Trex Select®“, „Enhance®“ ir visų fasado gaminių didžiausias paketo aukštis – 12 pakuočių. „Transcend®“ ir „Signature®“ 25 mm × 140 mm bei 33 mm × 140 mm gaminių didžiausias paketo aukštis – 14 pakuočių. „Transcend“ 25 mm × 89 mm gaminių didžiausias paketo aukštis – 18 pakuočių. (SVARBU: ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD KRAUNANT TOKIO AUKŠČIO PAKETUS BŪTINA UŽTIKRINTI TINKAMĄ ATSTUMĄ TARP ATRAMŲ). Kai kraunate kelias pakuotes, užtikrinkite, kad atramų linijos per kiekvieną krūvą eina vertikaliai žemyn. VISADA uždenkite terasinių lentų gaminius, net ir montavimo vietoje, kol jie bus paruošti montuoti.

„Strait-Line®“ yra registruotasis „Irwin Industrial Tool Company“ prekių ženklas.

„Sakrete™“ yra CRH bendrovės „Oldcastle APG“ prekių ženklas.

„ACL Staticide®“ yra registruotasis „ACL Incorporated“ prekių ženklas.

* Gaminiai, kurių sudėtyje yra baliklio arba rūgšties, gali pašviesinti „Trex“ paviršių. Išbandykite nepastebimoje vietoje, kad nustatytumėte, ar jums patinka toks efektas. Nė vienas iš šių gaminių neturi įtakos „Trex“ konstrukcijos vientisumui.


** Naudojamas didesnio nei 214 barų slėgio ploviklis gali pažeisti lentas ir panaikinti garantiją.

„TREX“ TERASINĖS LENTOS, FASADINĖS LENTOS IR TVIRTINIMO SISTEMOS

PASTABA. Pasitarkite su vietiniu platintoju dėl gaminio prieinamumo jūsų vietovėje.

25 mm „Square-Edge Board“

Faktiniai matmenys:
25 mm × 140 mm × 365 cm / 487 cm / 609 cm
25 mm × 89 mm × 487 cm




25 mm „Grooved-Edge Board“

Faktiniai matmenys:
25 mm × 140 mm × 365 cm / 487 cm / 609 cm




20 mm „Square-Edge Board“

Faktiniai matmenys:
20 mm × 140 mm × 487 cm / 609 cm




20 mm „Grooved-Edge Board“

Faktiniai matmenys:
20 mm × 140 mm × 487 cm / 609 cm




33 mm „Square-Edge Board“

Faktiniai matmenys:
33 mm × 140 mm × 365 cm / 487 cm / 609 cm



14×184 mm „Fascia“

Faktiniai matmenys:
14 mm × 184 mm × 365 cm



„TREX“ TVIRTINIMO ELEMENTAI

KOMPONENTAS	75 VNT. PREKĖS NR.	350 VNT. PREKĖS NR.	1400 VNT. PREKĖS NR.	SPALVOS	KOMPONENTAS	PREKĖS NR.	SPALVOS
„Trex“ derančių spalvų terasos varžtai	TCM25BC75	TCM25BC350	TCM25BC1400	BC	„Trex“ derančių spalvų fasado varžtai	TCMF175BC75	BC
» #10 × 2,5 col. (6,35 cm)	TCM25BD75	TCM25BD350	TCM25BD1400	BD	» 1 3/4 col. (4,4 cm)	TCMF175BD75	BD
» 75 vnt. dėžutė, 350 vnt. dėžutė, 1400 vnt. kibirėlis	TCM25CL75	TCM25CL350	TCM25CL1400	CL	» 75 vnt. dėžutė	TCMF175CL75	CL
» Komplekte yra „HexStix®“ antgaliai	TCM25CS75	TCM25CS350	TCM25CS1400	CS	» Įrankiai parduodami atskirai	TCMF175CS75	CS
	TCM25FW75	TCM25FW350	TCM25FW1400	FW		TCMF175FW75	FW
	TCM25HY75	TCM25HY350	TCM25HY1400	HY		TCMF175HY75	HY
	TCM25IM75	TCM25IM350	TCM25IM1400	IM		TCMF175IM75	IM
	TCM25LR75	TCM25LR350	TCM25LR1400	LR		TCMF175LR75	LR
	TCM25PG75	TCM25PG350	TCM25PG1400	PG		TCMF175PG75	PG
	TCM25RH75	TCM25RH350	TCM25RH1400	RH		TCMF175RH75	RH
	TCM25SD75	TCM25SD350	TCM25SD1400	SD		TCMF175SD75	SD
	TCM25SF75	TCM25SF350	TCM25SF1400	SF		TCMF175SF75	SF
	TCM25SR75	TCM25SR350	TCM25SR1400	SR		TCMF175SR75	SR
	TCM25TP75	TCM25TP350	TCM25TP1400	TP		TCMF175TP75	TP
	TCM25TS75	TCM25TS350	TCM25TS1400	TS		TCMF175TS75	TS
	TCM25TT75	TCM25TT350	TCM25TT1400	TT		TCMF175TT75	TT
						TCMF175WW75	WW

XX = SPALVOS
 PRIEŠDĖLIS

BC Biscayne	CB Coastal Bluff	CS Clam Shell	HY Honey Grove	LR Lava Rock	RH Rocky Harbor	SF Salt Flat	TP Tide Pool	TT Tiki Torch
BD Beach Dune/	CL Rope Swing/	FW Foggy Wharf/	IM Island Mist/	PG Pebble Grey/	SD Saddle/Ocracoke/	SR Spiced Rum/	TS Toasted Sand/	WW Woodgrain
Jasper	Carmel/	Rainier	Millstone (MS)	Whidbey	Hatteras	Cinnamon Cove/	Havana Gold	White
	Malted Barley (MY)					Whiskey Barrel (WL)		

KOMPONENTAS	PREKĖS NR.	KOMPONENTAS	PREKĖS NR.	KOMPONENTAS	PREKĖS NR.
„Trex“ terasos varžtų kaiščiai		„Trex Enhance“ terasos varžtų kaiščiai		„Trex“ kaiščių sistemos fasado varžtai	
» #10 × 2,5 col. (6,35 cm)		» 2 col. (5,0 cm)		» 1 3/4 col. (4,4 cm)	
» 75 vnt. dėžutė, 350 vnt. kibirėlis	TDPS25BK75	» 75 vnt. dėžutė, 400 vnt. kibirėlis, juoda spalva	TENDPLGS2BK75	» 75 vnt. dėžutė, juoda spalva	TPSF175BK75
» Komplekte yra juodos spalvos gylis nustatymo priedai	TDPS25BK350	» Įrankiai parduodami atskirai	TENDPLGS2BK400	» Įrankiai parduodami atskirai	

KOMPONENTAS	80 VNT. PREKĖS NR.	SPALVOS	416 VNT. PREKĖS NR.	SPALVOS
„Trex Enhance“ terasos / fasado kaiščiai	TPSDFBD80	BD	TPSDFBD416	BD
» 80 vnt., 416 vnt.	TPSDFCB80	CB	TPSDFCB416	CB
	TPSDFCC80	CC	TPSDFCC416	CC
	TPSDFCS80	CS	TPSDFCS416	CS
	TPSDFFW80	FW	TPSDFFW416	FW
	TPSDFGH80	GH	TPSDFGH416	GH
	TPSDFHY80	HY	TPSDFHY416	HY
	TPSDFPB80	PB	TPSDFPB416	PB
	TPSDFRH80	RH	TPSDFRH416	RH
	TPSDFSDEN80	SDEN	TPSDFSDEN416	SDEN
	TPSDFTS80	TS	TPSDFTS416	TS
	TPSDFTP80	TP	TPSDFTP416	TP

KOMPONENTAS	80 VNT. PREKĖS NR.	SPALVOS	400 VNT. PREKĖS NR.	SPALVOS	KOMPONENTAS	80 VNT. PREKĖS NR.	SPALVOS
„Trex“ terasos kaiščiai	TDPLGBC80	BC	TDPLGBC400	BC	„Trex“ fasado kaiščiai	TPSFBC80	BC
» 80 vnt., 400 vnt.	TDPLGCL80	CL	TDPLGCL400	CL	» 80 vnt.	TPSFCL80	CL
	TDPLGHG80	HG	TDPLGHG400	HG		TPSFHG80	HG
	TDPLGHT80	HT	TDPLGHT400	HT		TPSFHT80	HT
	TDPLGIM80	IM	TDPLGIM400	IM		TPSFIM80	IM
	TDPLGIML80	IML	TDPLGIML400	IML		TPSFIML80	IML
	TDPLGJA80	JA	TDPLGJA400	JA		TPSFJA80	JA
	TDPLGLR80	LR	TDPLGLR400	LR		TPSFLR80	LR
	TDPLGMS80	MS	TDPLGMS400	MS		TPSFMS80	MS
	TDPLGMV80	MV	TDPLGMV400	MV		TPSFMV80	MY
	TDPLGMY80	MY	TDPLGMY400	MY		TPSFG80	PG
	TDPLGPG80	PG	TDPLGPG400	PG		TPSFRN80	RN
	TDPLGPR80	PR	TDPLGPR400	PR		TPSFRS80	RS
	TDPLGRN80	RN	TDPLGRN400	RN		TPSFSDSL80	SDSL
	TDPLGRS80	RS	TDPLGRS400	RS		TPSFSF80	SF
	TDPLGSD80	SD	TDPLGSD400	SD		TPSFSR80	SR
	TDPLGSF80	SF	TDPLGSF400	SF		TPSFST80	TT
	TDPLGSR80	SR	TDPLGSR400	SR		TPSFWL80	WL
	TDPLGTT80	TT	TDPLGTT400	TT		TPSFWW80	WW
	TDPLGWL80	WL	TDPLGWL400	WL			

XX = SPALVOS
 PRIEŠDĖLIS

BD Beach Dune/	CL Carmel	IM Island Mist/	JA Jasper	MY Malted Barley	PR Point Reyes	SF Salt Flat	WL Whiskey Barrel
Golden Hour	GH Golden Hour	Point Reyes	LR Lava Rock	PG Pebble Grey/	RS Rope Swing	SR Spiced Rum	WW Woodgrain
BC Biscayne/	HT Hatteras	IML Island Mist	MS Millstone	Pebble Beach	SD Saddle	TT Tiki Torch	White
Martis Valley		Lineage	MV Martis Valley	RN Rainier	SDSL Saddle Select		

UNIVERSALŲ TVIRTINIMO ELEMENTAI IR PRIEDAI

KOMPONENTAS	PREKĖS NR.	
Universalus tvirtinimo	Minkštos medienos konstrukcija UNIVCONCLIP (50 kv. pėdų / 4,6 m² dėžutė) DA00002 (50 kv. pėdų / 4,6 m² kibirėlis)	Plieno konstrukcija ELVUNIVCLIP (50 kv. pėdų / 4,6 m² dėžutė) ELVUNIVCLIPPAIL (50 kv. pėdų / 4,6 m² kibirėlis)
	Kietmedžio karkasas HWOODCONCLIP50 (50 kv. pėdų / 4,6 m² dėžutė)	Aliuminio karkasas EUROCONCLIP50 (50 kv. pėdų / 4,6 m² dėžutė)
KOMPONENTAS	PREKĖS NR.	
Universalus spaustukas		UNIVSTARTCLIP (37 m² maišelis)
Griovelių frezavimo antgalis		ROUTBIT

TERASOS / FASADO SISTEMOS ĮRANKIAI

KOMPONENTAS	PREKĖS NR.
„Trex Color-Match“ fasado gręžimo įrankių rinkinys » su sukimo antgaliais	 TCMFCBKIT
„Trex Plug System“ fasado gręžimo įrankių rinkinys » su gylgio nustatymo priedais	 TPSFCBKIT
„Trex Plug System“ „Enhance“ terasos įrankių rinkinys » su gylgio nustatymo priedais	 TPSWENDCBKIT

TERASOS ĮRANKIAI

KOMPONENTAS	
„HexStix“ antgalis » 2 vnt. pakuotė » THB2PK	
Terasos gylgio nustatymo priedas » 1 vnt. pakuotė » TDDS1PK	

**** Montuojant universalius paslėptus tvirtinimo elementus „Trex Universal Hidden Fasteners“ kietmedžio karkasuose ir naudojant įvairių rūšių kietmedį ar bambuką, gali prireikti iš anksto išgręžti skyles.**





REIKALAVIMAI TARPAMS TARP SIJŲ

Sijų išdėstymas klojant terasą

Mediniai arba metaliniai karkaso elementai turi būti išdėstyti per vidurį pagal toliau pateiktą lentelę. Įsitikinkite, kad karkaso elementai yra lygūs ir statmeni. „Trex“ terasos turi apimti bent tris karkaso elementus. Dėl sunkių daiktų, tokių kaip sūkurinės vonios, vazonai ir t. t., kreipkitės į vietinį statybos inžinierių arba inspektorių, kad šis rekomenduotų tarpus tarp sijų.

TARPŲ TARP SIJŲ LENTELĖ (nuo vidurio iki vidurio)			
	Gyvenamųjų namų (RES) terasos, lengvų konstrukcijų terasos, gyvenamųjų namų ir (arba) dienos priežiūros centrų terasos	Komerčinės paskirties terasos, lieptai ir prieplaukos	
Terasos apkrova	4 788 N/m ²	4 788 N/m ²	9 576 N/m ²
20 mm × 140 mm lentos 25 mm × 89 mm lentos 25 mm × 140 mm lentos	400 mm	400 mm	300 mm (netaikoma „Enhance“ terasoms)
33 mm × 140 mm lentos	600 mm	600 mm	400 mm

SUREGULIUOKITE TARPUS TARP SIJŲ, KAD GALĖTUMĖTE PRITAIKYTI KAMPINIUS TERASŲ MODELIUS



REKOMENDUOJAMI „TREX“ PREKIŲ ŽENKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI

Jei problemų kyla dėl nerekomenduojamų arba nepatvirtintų tvirtinimo elementų naudojimo, „Trex“ ribotoji garantija joms netaikoma.

		Transcend®	Enhance®	Signature®	Select®
PATVIRTINTI TVIRTINIMO ELEMENTAI	PASLĖPTOS TVIRTINIMO DETALĖS				
	„Trex Hideaway“ paslėptasis tvirtinimo elementas 9 psl. rasite patvirtintas tvirtinimo elementų rūšis, suskirstytas pagal konstrukciją	X	X	X	X
	„Trex Hideaway“ terasos kaiščiai* * Naudokite tinkamą „Trex Hideaway“ kaiščių sistemą, skirtą konkrečiam „Trex“ terasos profiliui	X	X		X
	KOMPOZITINIAI TERASOS VARŽTAI				
	„Trex Hideaway“ priderintos spalvos kompozitinis terasos varžtas	X	X	X	X
PATVIRTINTI TVIRTINIMO ELEMENTAI	FASADAS				
	„Trex Hideaway“ fasado kaiščiai* * Naudokite tinkamą „Trex Hideaway“ kaiščių sistemą, skirtą konkrečiam „Trex“ fasado profiliui	X	X		X
	„Trex Hideaway“ priderintos spalvos kompozitinis fasado varžtas	X	X	X	X

KITI PATVIRTINTI TVIRTINIMO ELEMENTAI

Jei problemų kyla dėl nerekomenduojamų arba nepatvirtintų tvirtinimo elementų naudojimo, „Trex“ ribotoji garantija joms netaikoma.

		Transcend®	Enhance®	Signature®	Select®
KITI PATVIRTINTI TVIRTINIMO ELEMENTAI	TERASA				
	„Cortex® Concealed Fasteners“	X		X	X
	„FastenMaster“ „TrapEase 3“ „Ultimate“ kompozitinis terasos varžtas	X	X	X	X
	FASADAS				
	„Starborn® Deckfast® Fascia System - Epoxy Coated“ ir „Headcote® Stainless“	X	X	X	X
	„SplitStop™“ fasado varžtai	X	X		X

Pirmiau išvardytus fasado sistemos varžtus galima naudoti tik su kompozitiniais fasado profiliams ir negalima naudoti su standartinio storio terasinėmis lentomis, naudojamomis fasadui. Prie vandens telkinių naudokite nerūdijančiojo plieno varžtus.

„FastenMaster“, „TrapEase 3“ ir „Cortex“ yra registruotieji „OMG, Inc.“ prekių ženklai.

„DeckFast® Fascia System screws“ yra registruotasis „Starborn Industries Inc.“ prekių ženklas.

„SplitStop™ fascia screws“ yra registruotasis „Titan Metal Werks, Inc.“ prekių ženklas.

„Trex“ rekomenduoja kiekvienai sijai naudoti po du varžtus.

Visi rekomenduojami varžtai skirti montavimui lygiai su terasinių lentų paviršiumi; NENAUDOKITE įleidžiamųjų varžtų.

Rekomenduojamus nerūdijančiojo plieno varžtus naudokite visose vietose, esančiose prie sūraus vandens telkinių.

KITI PATVIRTINTI TVIRTINIMO ELEMENTAI / TĘSINYS

TVIRTINIMO MEDŽIAGOS, NAUDOJAMOS SU „TREX“			
Pagrindo medžiaga	Anglinis plienas su 1 000 val. antikorozyne danga	Nerūdijantysis plienas: 410 serijos arba 1.4003/1.4006	Nerūdijantysis plienas: 300 serijos arba 1.4301/1.4401/1.4567
Natūrali arba apdorota lauko mediena	Taip***	Taip	Taip**
Plastikiniai arba stiklo pluošto kompozitai	Taip	Taip	Taip
Aliuminis	Ne	Ne	Taip
Plienas	Ne	Taip*	Taip#

* „Trex Elevations Universal Hidden Fastener“ tvirtinimo detalė yra patvirtinta



** „Trex Universal Hidden Fasteners“ tvirtinimo detalės yra patvirtintos

„Trex Universal Hidden Fasteners for Aluminum Framing“ tvirtinimo detalės yra patvirtintos


*** Žr. rekomenduojamų „Trex“ tvirtinimo detalių sąrašą, kuriame pateikiami patvirtinti terasų varžtai

Šiame vadove pateikiamos rekomenduojamos tvirtinimo detalės, skirtos naudoti su „Trex“ terasinėmis lentomis. Ne visos karkaso konstrukcijos medžiagos patenka į šias kategorijas. Jei naudojate unikalaus pagrindo medžiagas arba patentuotą kompozitą, dėl taikytinų tvirtinimo detalių rekomendacijų kreipkitės į karkaso gamintoją.

PASTABA. Statybos metodai nuolat tobulėja. Naujausių montavimo reikalavimų ieškokite adresu www.trex.com (ir savo šalyje).




* Papildomai medinio karkaso apsaugai naudokite „Trex® Protect™ Joist and Beam Tape“ juostą ant sijų, šoninių sijų ir atraminės sijos, kad išvengtumėte puvinio. Daugiau informacijos rasite svetainėje trexprotect.com.



PATARIMAS.

Frikcinė juosta (a) arba varžtai (b) sumažina terasinių lentų slydimą naudojant universalius „Trex“ tvirtinimo elementus.




SVARBU.

VISĄ KARKASĄ BŪTINA PRITVIRTINTI PRIE KONSTRUKCIJOS NAUDOJANT TINKAMUS TVIRTINIMO ELEMENTUS. SKIRTA ANT STOGO ĮRENGTOMS TERASOMS. ŽR. TOLESNIUOSE PUSLAPIUOSE PATEIKTAS REKOMENDACIJAS.


PASTABOS.

- » Visi toliau nurodyti matmenys pateikti milimetrais (mm).
- » Nepritvirtinti akmenys ir plokštės **netinka** kaip pagrindas karkaso pagrindo konstrukcijai.
- » * „Trex® Protect™ Joist and Beam Tape“ juostą galima naudoti medinių karkasų apsaugai. Daugiau informacijos rasite svetainėje www.trexprotect.com.
- » Rinkoje siūloma daug aliuminio profilių. Būtina patikrinti, ar profiliai su tvirtinimo grioveliu suderinami su tvirtinimo elementais. Griovelis nebūtinai skirtas savisriegiams varžtams.


1 pavyzdys



2 pavyzdys




3 pavyzdys



* Atstumas tarp sutvirtinimų priklauso nuo tiekėjo reikalavimų ir aliuminio matmenų.

** Esamas sandarinimo pagrindas, pvz., stogo terasos. **Nepragėžkite kiaurai!**

4 pavyzdys



* Atstumas tarp sutvirtinimų priklauso nuo tiekėjo reikalavimų ir aliuminio matmenų.

** Esamas sandarinimo pagrindas, pvz., stogo terasos. **Nepragėžkite kiaurai!**

PASTABA. Statybos metodai nuolat tobulėja. Naujausių montavimo reikalavimų ieškokite adresu www.trex.com (ir savo šalyje).

Tarpų tarp lentų ir nuolydžių reikalavimai

- Tarpai tarp „Trex“ terasų lentų turi būti tiek nuo galo iki galo, tiek nuo krašto iki krašto. Jie būtini dėl drenažo ir nedidelio „Trex“ terasų lentų šiluminio plėtimosi ir susitraukimo. Tarpai taip pat leidžia atsižvelgti į medinių sijų karkaso susitraukimą.
- » **VISADA** laikykitės „Trex“ tarpų nustatymo rekomendacijų.
 - » Didžiausia leistina statmena nuolydžio visoms „Trex“ terasinėms lentoms yra 13 mm.
 - » Visoms terasinėms lentoms reikalinga oro cirkuliacija, kad jos būtų sausos ir gerai atrodytų. Siekiant pagerinti oro srautą, palikite angas po terasinėmis lentomis arba padidinkite tarpą iki 10 mm.
 - » Išsamūs su tarpais susiję reikalavimai pateikti papildomuose puslapiuose.


Tarpas nuo krašto iki krašto
5 mm

Tarpas nuo galo iki galo / tarpas nuo galo ir sandūros tarpas		
	Nuo galo iki galo / nuo šono iki šono	Sandūros tarpas
Daugiau nei 5 °C*	3 mm	6 mm
Iki 5 °C*	5 mm	13 mm


* Oro temperatūra montavimo metu.

Naudojant rekomenduojamas paslėptas tvirtinimo elementus, paslėptos tvirtinimo detalės vieta lemia numatytą tarpo dydį.

Montuojant fasadines lentas turi būti taikomos tarpų taisyklės.




Nuo krašto iki krašto
Mažiausias reikalaujamas tarpas nuo krašto iki krašto yra 5 mm. Jis galioja montuojant ir karštu, ir šaltu oru. Prieplaukose ir smarkiai apaugusiose medžiais vietovėse „Trex“ rekomenduoja 10 mm tarpą. Tarpas niekada neturi būti didesnis nei 13 mm.



Nuo galo iki galo
„Trex“ terasos lentų tarpus nuo galo iki galo formuokite atsižvelgdami į oro temperatūrą montuojant.


Nuo galo iki šono




Kietųjų objektų sudūrimas
Kai terasa suduriama su siena, tarp jų taip pat turi būti 6-13 mm tarpas, atsižvelgiant į montavimo oro temperatūrą.

Tvirtinimo patarimai – terasa

Švariai nupjautos lentos
SVARBU. BŪTINA nupjauti abu lentų galus
(min. 5 mm).






Norėdami užtikrinti akiai malonų atspalvių derinį,
prieš montuodami sumaišykite visas lentas.
(Daugiau informacijos rasite vidinėje viršelio pusėje.)



Daugeliu atvejų tvirtinimo
elementus montuokite 90°
kampu (statmenai lentai).


Ant terasos krašto lentų
galų galite montuoti varžtus,
išdėstytus statmenai
rekomenduojamu atstumu,
mažiausiai 25 mm atstumu
nuo lentos galo ir krašto,
neskeliant lentos.



Stačių kraštų lentų, skirtų „Trex Hideaway
Hidden Fasteners“ tvirtinimo detalėms, frezavimas
PASTABA. Visus „Trex“ stataus krašto profilius galima frezuoti.


Naudodami „Trex“ frezavimo antgalį su standartine freza:
1. frezuokite nuo apatinės lentos pusės;
2. frezuokite per visą lentos ilgį arba kiekvienoje
sankirtoje, kur lenta yra virš atraminių sijų.

Sujungimo lentų tvirtinimo reikalavimai



PASTABA. Pasirinktinai – palikite 3–6 mm tarpą iki sijų
karkaso vandeniui nutekėti.

Metalinis karkasas




PASTABA. Kiekvienai sijai PRIVALOMA naudoti paslėptas
tvirtinimo detales.

PASTABA. Naudokite grąžtą (su reguliuojamu griebtuvu
ir sukimo momentu) ir, jei reikia, pakoreguokite šiuos
nustatymus, kad sraigtas būtų tinkamai įsuktas į tvirtinimo
detalę. NEĮLEISKITE varžto galvutės į tvirtinimo detalę.
Varžto galvutė turi lygiuotis su tvirtinimo detalės viršumi.

PASTABA. Statybos metodai nuolat tobulėja. Naujausių montavimo reikalavimų ieškokite adresu www.trex.com (ir savo šalyje).

Tvirtinimo patarimai – terasa / TĖSINYS

Montavimo patarimai, kai per 24 valandas įvyksta dideli temperatūros pokyčiai



Medinio karkaso ir „Trex Universal Hidden Fasteners“ tvirtinimo detalių naudojimo atveju iš anksto išgręžkite ir įleiskite patvirtintą varžtą kampu į abiejų galų griovelį 25 mm atstumu nuo lentos galo ir kiekvienos lentos vidurio.

Metalinio karkaso lentų galams naudokite du patvirtintus terasų varžtus.

Naudojimas prieplaukose

„Trex“ terasinės lentos tinka naudoti aplinkoje, kurioje yra sąlytis su vandeniu. Lentos gali būti panardintos į vandenį ilgesnį laiką, įskaitant kelis kartus per dieną kylant potvyniams ir atoslūgiams.

Reikėtų naudoti nerūdijančiojo plieno tvirtinimo detales.

Be to, jei prieplaukoje dažnai naudojamas benzinas, rekomenduojama prieplauką įžeminti.

Montuojant universalius paslėptus tvirtinimo elementus „Trex Universal Hidden Fasteners“ kietmedžio karkasuose ir naudojant įvairių rūšių kietmedį ar bambuką, gali prireikti iš anksto išgręžti skylės.

„TREX“ TERASINIŲ LENTŲ MONTAVIMO REIKALAVIMAI IR PAVYZDŽIAI

PASTABA. Jei turite klausimų dėl pagalbinių konstrukcijų, kreipkitės į „Trex“ atstovą.

PASTABOS.

» Montuojant „Trex“ terasines lentas būtina laikytis tarpų nustatymo taisyklių. Išsamesnės informacijos rasite pavyzdžiuose.
-Atsižvelgiant į apkrovos reikalavimus ir (arba) jei terasinės lentos montuojamos kampu, gali tekti keisti atstumus tarp rėmų.




» Naudojant rekomenduojamus varžtus „Trex“ terasinėms lentoms tvirtinti, kiekvienam karkaso elementui reikia naudoti po 2 varžtus.

» Atsižvelgiant į karkaso tipą, reikia naudoti skirtingų tipų suderinamus terasų tvirtinimo elementus.

Pagal naudojamą karkaso medžiagą tinkamų tvirtinimo detalių ieškokite 9 puslapyje pateiktoje lentelėje.

» „Trex“ terasas galima montuoti taikant daugybę skirtingų konstrukcijų ir raštų. Galimas montuoti įstrižai, su inkrustacijomis ir dar kitaip. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Trex“ atstovą. Toliau pateikiami keli pagrindiniai pavyzdžiai.

A. Lygiagrečių lentų montavimas



PASTABA. Statybos metodai nuolat tobulėja. Naujausių montavimo reikalavimų ieškokite adresu www.trex.com (ir savo šalyje).

„TREX“ TERASINIŲ LENTŲ MONTAVIMO REIKALAVIMAI IR PAVYZDŽIAI (TĖSINYS)



PASTABOS.

» Norint išgauti vientisą jungčių raštą, lentos išilginių ašių atžvilgiu turi būti išdėstytos lygiagrečiai.

» Išmatuokite kas penktą lentą (arba dar dažniau), kad įsitikintumėte, jog abi lentos yra tinkamai išlygintos.

PATARIMAS. Tinkamas planavimas gali sumažinti broko ir atliekų kiekį.


B. Statmenų lentų montavimas



„TREX“ TERASINIŲ LENTŲ MONTAVIMO REIKALAVIMAI IR PAVYZDŽIAI (TĘSINYS)

Norint išgauti vientisą jungčių raštą, lentos išilginių ašių atžvilgiu turi būti išdėstytos lygiagrečiai!

B pavyzdžio - dvigubos statmenos lentos montavimo - variantas





PASTABA. Statybos metodai nuolat tobulėja. Naujausių montavimo reikalavimų ieškokite adresu www.trex.com (ir savo šalyje).




„TREX“ TERASINIŲ LENTŲ MONTAVIMO REIKALAVIMAI IR PAVYZDŽIAI (TĖSINYS)

SVARBU. Kiekvienas lentos galas turi remtis į atskirą karkaso elementą ir būti pritvirtintas dviem universaliomis tvirtinimo elementais arba varžtais! Visos antrinio karkaso konstrukcijos turi būti pritvirtintos prie žemės arba pritvirtintos atitinkamais aliuminio karkaso laikikliais, kaip nurodyta ankstesniuose pavyzdžiuose.


C. Sujungimo lentų montavimas



Užtikrinkite, kad karkasas tinkamai pritvirtintas





Užtikrinkite, kad karkasas tinkamai pritvirtintas




„TREX“ TERASINIŲ LENTŲ MONTAVIMO REIKALAVIMAI IR PAVYZDŽIAI (TĘSINYS)

D. Karkaso apvadų montavimas







„TREX“ TERASINIŲ LENTŲ MONTAVIMO REIKALAVIMAI IR PAVYZDŽIAI (TĘSINYS)



Nerekomenduojama lentų montuoti lygiagrečiai besiribojančioms konstrukcijoms. Net ir tinkamai sumontavus gali atsirasti optinių susiliečiančių jungčių trūkumų (žr. B pavyzdį).



„TREX“ TERASINIŲ LENTŲ MONTAVIMAS NAUDOJANT UNIVERSALŲ TVIRTINIMO ELEMENTĄ „TREX HIDEAWAY“ – MEDINIS KARKASAS





PASTABA. Naudokite maždaug 60 cm ilgio terasos lentą, kad pritvirtintumėte „Trex“ universalią tvirtinimo detalę, skirtą dviem tvirtinimo detalėms vienu metu prispausti. Ši pagalbinė priemonė palengvina tinkamą universalios tvirtinimo detalės surinkimą.




PASTABA. Statybos metodai nuolat tobulėja. Naujausių montavimo reikalavimų ieškokite adresu www.trex.com (ir savo šalyje).

„TREX“ TERASINIŲ LENTŲ MONTAVIMAS NAUDOJANT UNIVERSALŲ TVIRTINIMO ELEMENTĄ „TREX HIDEAWAY“ – MEDINIS KARKASAS / tęsinys




Paskutinės terasinės lentos montavimas
(Rekomenduojama naudoti lentą stačiais kraštais)



Vieną lentos stačiais kraštais pusę nukreipkite taip, kad ją būtų galima naudoti su paslėptomis tvirtinimo detalėmis.

PASTABA. Yra tokios pat spalvos varžtų kaip ir terasos tvirtinimo kraštų. Be to, „Transcend“ terasoms taip pat galima įsigyti spalviškai derančių kištukų ir varžtų.




Fasado varžtais pasirūpina montuotojas.

PASTABA. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Trex“ atstovą.

„TREX“ TERASINIŲ LENTŲ MONTAVIMAS NAUDOJANT UNIVERSALŲ TVIRTINIMO ELEMENTĄ „TREX HIDEAWAY“ – METALINIS KARKASAS

Pastaba. Naudokite tik su plieno arba aliuminio karkasu naudoti patvirtintus „Trex“ universalius tvirtinimo elementus.





PATARIMAS. Naudokite maždaug 60 cm ilgio terasos lentą, kad pritvirtintumėte „Trex“ universalią tvirtinimo detalę, skirtą dviem tvirtinimo detalėms vienu metu prispausti. Ši pagalbiniė priemonė palengvina tinkamą universalios tvirtinimo detalės surinkimą.

PASTABA. Statybos metodai nuolat tobulėja. Naujausių montavimo reikalavimų ieškokite adresu www.trex.com (ir savo šalyje).


„TREX“ TERASINIŲ LENTŲ MONTAVIMAS NAUDOJANT UNIVERSALŲ TVIRTINIMO ELEMENTŲ „TREX HIDEAWAY“ – METALINIS KARKASAS / TĖSINYS

Paskutinės terasinės lentos montavimas
(Rekomenduojama naudoti lentą stačiais kraštais)



Vieną lentos stačiais kraštais pusę nukreipkite taip, kad ją būtų galima naudoti su paslėptomis tvirtinimo detalėmis.





Pasirenkamas fasadinės lentos įrengimas



PASTABA. Platesnėms nei 60 mm fasadinėms lentoms reikės išsamesnių tvirtinimo detalių reikalavimų. Fasadinės lentos negali atlaikyti terasų apkrovų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Trex“ atstovą.

„TREX“ LENTŲ KEITIMAS

MONTUOJAMA SU „TREX HIDEAWAY UNIVERSAL FASTENERS“ TVIRTINIMO DETALĖMIS



„TREX“ FASADINIŲ LENTŲ MONTAVIMO REKOMENDACIJOS – MEDINIS KARKASAS

Bendrosios pastabos:


- » „Trex“ fasadinės lentos, naudojamos aplink terasos perimetrą, turi būti su tarpeliais pagal tuos pačius reikalavimus, kurie keliami „Trex“ terasinėms lentoms, kad būtų užtikrinta lentos plėtimosi bei susitraukimo galimybė;
- » naudojant 33 mm × 184 mm karkasą, fasadą tvirtinkite 2 rekomenduojamais fasado tvirtinimo elementais.

NAUDOJANT REKOMENDUOJAMUS FASADO TVIRTINIMO ELEMENTUS:

- » rekomenduojamus fasado tvirtinimo elementus galima naudoti tik su 14 mm × 184 mm fasado gaminiais, jų negalima naudoti su terasų gaminiais, naudojamais kaip fasado apdaila arba laiptų popakopai.

1 metodas. Fasadinės lentos po terasinėmis lentomis

(Pastaba. Taikoma 14 mm × 184 mm fasadinių lentų montavimui, naudojant stataus krašto terasines lentas.)




Fasadines lentas montuokite **PO** terasinių lentų kraštais / galais. Toks montavimas užtikrins estetišką išvaizdą ir geresnį konstrukcijos patvarumą.

2 metodas. Fasadinės lentos šalia terasinių lentų

(Pastaba. Toliau pateikti tarpikliai skirti 14 mm × 184 mm fasado montavimui.)


Naudojant šį metodą, tarpiklių tvirtinimas prie karkaso gali skirtis atsižvelgiant į fasado dydį.



Įrenkite 5–6 mm storio ir ne mažiau kaip 25 mm pločio lauke naudoti tinkamus tarpiklius (turi būti tokio pat ilgio kaip šoninė sija) kas 228 mm. Montuokite fasado varžtus kaip nurodyta – tarpiklių vietose (įsitikinkite, kad tarpiklių varžtai nesikerta su fasado varžtais).

PATARIMAS: Prieš montuodami tarpiklius, jų galus nudažykite juodai, kad būtų mažiau matomi (ypač naudojant kontrastingas spalvas).

Visuose paveikslėliuose fasadinės lentos vaizduojamos po terasinėmis lentomis ir su rekomenduojamais fasado varžtais.




„TREX“ FASADINIŲ LENTŲ MONTAVIMO REKOMENDACIJOS – MEDINIS KARKASAS


Fasadinių lentų naudojimas laiptams įrėminti

Fasadinių lentų pjovimas

1 metodas. Šablonas pagal laiptų įstrižinę siją




1a. Jei norite naudoti laiptų įstrižinę siją kaip šabloną, padėkite ją ant fasadinės lentos ir apibrėžkite kontūrą, prieš pjaudami atsižvelkite į laiptų pakopos / terasinės lentos ir popakopio storį. Šis variantas parodytas pirmiau. Pereikite prie 3 veiksmo.




2. Baigę pjauti, padėkite fasadinę lentą į tinkamą vietą, apibrėžkite kontūrą pagal pakopas ir popakopius, o tada – pjaukite.

2 metodas. Fasadinės lentos šalia terasinių lentų



1b. Kitas variantas – nupjauti fasadinę lentą statmenai viršutiniam šoninės sijos kraštui ir lygiai su laiptų apačia, kaip parodyta.

Fasadinių lentų montavimas prie įstrižinės sijos




3. Tarpikliai turi būti montuojami taip, kaip ir standartinio terasinių lentų montavimo atveju – kas 228 mm (išsamius reikalavimus tarpikliams žr. ankstesniame puslapyje).


PASTABA. Statybos metodai nuolat tobulėja. Naujausių montavimo reikalavimų ieškokite adresu www.trex.com (ir savo šalyje).

„TREX“ FASADINIŲ LENTŲ MONTAVIMO REKOMENDACIJOS – MEDINIS KARKASAS

Fasadinių lentų naudojimas laiptams įrėminti / TĖSINYS




4. Įrenkite atitinkamą kiekį rekomenduojamų tvirtinimo elementų, kaip parodyta pirmiau, nes išpjauto fasado matmenys gali būti mažesni nei standartiniai, todėl varžtų skaičius, sukant kas 457 mm, skirtingose vietose gali skirtis. Įsitikinkite, kad varžtai yra 25 mm nuo įstrižinės sijos krašto (nesukite jų į pakopos galą).



5. Jei fasadinė lenta nepakankamai plati, kad uždengtų įstrižinę siją, gali tekti papildomai išpjauti ir sumontuoti antrą fasadinės lentos dalį. Montuokite naudodami vieną rekomenduojamą fasado tvirtinimo elementą (ant arba šalia tarpiklio).

REIKALAVIMAI TARPAMS TARP SIJŲ „TREX“ LAIPTAMS

PASTABA. Pavaizduota su mediniu karkasu.



DIDŽIAUSIAS ATSTUMAS TARP LAIPTŲ SIJŲ (nuo centro iki centro)


„Transcend“ / „Signature“ 25 × 140 mm / „Transcend“ 25 × 89 mm	30 cm
„Enhance“ 25 × 140 mm	23 cm
„Transcend“ 33 × 140 mm	30 cm
„Select“ 20 × 140 mm	30 cm

PASTABA. Statybos metodai nuolat tobulėja. Naujausių montavimo reikalavimų ieškokite adresu www.trex.com (ir savo šalyje).

„TREX“ LAIPTŲ PAKOPŲ MONTAVIMAS MONTUOJAMA SU „TREX HIDEAWAY HIDDEN FASTENING SYSTEMS“

PASTABA. Kad galėtumėte naudoti paslėptas tvirtinimo detales, naudokite kompozicines terasų lentas stačiais kraštais, rankiniu būdu išfrezuotas reikiamose pusėse.

























PASTABA. Pavaizduota su mediniu karkasu.



išfrezuokite vieną lentos pusę (A).

[illegible]

TERASINIŲ LENTŲ SPALVŲ PALETĖ

 WHIDBEY Signature®	 OCRACKE Signature®	 SALT FLAT Transcend® Lineage®	 HATTERAS Transcend® Lineage®	 RAINIER Transcend® Lineage®
 CARMEL Transcend® Lineage®	 ISLAND MIST Transcend® Lineage®	 JASPER Transcend® Lineage®	 BISCAYNE Transcend® Lineage®	 TIKI TORCH Transcend® Tropicals
 HAVANA GOLD Transcend® Tropicals	 SPICED RUM Transcend® Tropicals	 LAVA ROCK Transcend® Tropicals	 ISLAND MIST Transcend® Tropicals	 ROPE SWING Transcend® Earth Tones
 PEBBLE GREY Select®	 SADDLE Select®	 MALTED BARLEY Select®	 WHISKEY BARREL Select®	 MILLSTONE Select®
 FOGGY WHARF Enhance® Naturals	 ROCKY HARBOR Enhance® Naturals	 TOASTED SAND Enhance® Naturals	 GOLDEN HOUR Enhance® Naturals	 CINNAMON COVE Enhance® Naturals
 HONEY GROVE Enhance® Naturals	 CLAM SHELL Enhance® Basics	 PEBBLE BEACH Enhance® Basics	 SADDLE Enhance® Basics	 TIDE POOL Enhance® Basics



ŽYMI
„SUNCOMFORTABLE“
GAMINIUS

Mūsų „SunComfortable“ gaminiai su šilumą mažinančiomis technologijomis sukurti taip, kad būtų vėsesni už daugumą tos pačios spalvos kompozitinių terasinių lentų. Nors jie užtikrina didesnį komfortą, ilgą laiką veikiami tiesioginės saulės ir aukštos temperatūros jie vis tiek gali įkaisti. Tokiomis dienomis rekomenduojama pasisaugoti.

JŪSŲ ŠALYJE GALI BŪTI SIŪLAMOS NE VISOS TERASINIŲ LENTŲ IR TURĖKLŲ SPALVOS. VARIANTŲ TEIRAIKĖS PAS VIETINĮ PREKYBOS PARTNERĮ.



PRIEKINĖ DALIS:
terasa:
„Transcend®“
spalva „Havana Gold“ (HG)

GALINĖ DALIS:
terasa:
„Transcend® Lineage®“,
spalva „Island Mist“ (IM)

Trex®

TERASOS | TURĖKLAI | APŠVIETIMAS | FASADAI | VIRTUVĖS | BALDAI | PASTOGĖS | DRENAŽAS
SRAIGTINIAI LAIPTAI | ŽAIDIMAS „CORNHOLE“ | GROTELĖS | APDAILA | PASLĖPTI TVIRTINIMO ELEMENTAI | TVOROS

Apsilankykite adresu **trex.com** arba skambinkite **1-800-BUY-TREX**

KAIP MUS RASTI?



© „Trex Company, Inc.“ 2026 m. Visos teisės saugomos. „Trex“, „Trex“ logotipas, „TrexPro“, „Enhance“, „Trex Select“, „Transcend“, „Lineage“, „Trex Signature“, „Trex® OutdoorLighting“ ir „Trex Hideaway“ yra „Trex Company, Inc.“ (Vinčesteris, Virdžinija) arba jos licencijų turėtojams priklausantys federaliniu lygmeniu registruoti prekių ženklai, prekių ženklai arba apipavidalinimas.